

# Numatic GVE 370-2

## Profesjonalny odkurzacz ekstrakcyjny do pracy na sucho / mokro z funkcją dezynfekcji jako zamgławiacz

Pierzesz, odkurzasz, zbierasz wodę, dezynfekujesz poprzez natrysk lub zamgławianie - wielofunkcyjny profesjonalny odkurzacz piorący przeznaczony do prania wykładzin i dywanów, zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych, prania ekstrakcyjnego tapicerek oraz dezynfekcji poprzez zamgławianie / natrysk na powierzchni. W komplecie dwie dysze natryskowe – o okrągłym strumieniu oraz łopatkowym. Jedna turbina ssąca, system by-pass. Ciągłość pracy bez ograniczeń.



### DANE TECHNICZNE GVE 370-2

Zasilanie	~230V
Przepływ powietrza	49 L/sekundę
Wydatek płynu przy zamgławianiu	od 400ml/min.
Wydatek płynu przy natrysku	od 800ml/min.
Moc całkowita	1200 W
Podciśnienie	2400mm
Długość przewodu	9 m
Pojemność dezynfekcja	6-9L
Pojemność na sucho	15 L
Pojemność na mokro	9L
Pojemność ekstraktora	6+6 L
Waga	7,1 kg
Wymiary	355x355x500mm

### Wyposażenie standardowe:



# Numatic CT 470-2

## Profesjonalny odkurzacz ekstrakcyjny do pracy na sucho / mokro z funkcją dezynfekcji jako zamgławiacz

Pierzesz, odkurzasz, zbierasz wodę, dezynfekujesz poprzez natrysk lub zamgławianie - wielofunkcyjny profesjonalny odkurzacz piorący przeznaczony do prania wykładzin i dywanów, zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych, prania ekstrakcyjnego tapicerek oraz dezynfekcji poprzez zamgławianie / natrysk na powierzchnie. W komplecie dwie dysze natryskowe – o okrągłym strumieniu oraz łopatkowym. Jedna turbina ssąca, system by-pass. Ciągłość pracy bez ograniczeń.



### DANE TECHNICZNE CT 470-2

Zasilanie	~230V
Przepływ powietrza	49 L/sekundę
Wydatek płynu przy zamgławianiu	od 400ml/min.
Wydatek płynu przy natrysku	od 800ml/min.
Moc całkowita	1060 W
Podciśnienie	2400mm
Długość przewodu	13,4 m
Pojemność dezynfekcja	11-20L
Pojemność na sucho	27 L
Pojemność na mokro	20L
Pojemność ekstraktora	11+11 L
Waga	7,8 kg

Wymiary 358x450x710mm

### Wyposażenie standardowe:



# Numatic

## zestaw do dezynfekcji

### opcjonalny zestaw do dezynfekcji posadzek i ścian dedykowany do automatów CRG, CRO, TRG, TRO, TTV

Specjalny, opcjonalny układ natryskowy do dezynfekcji powierzchni. Natrysk preparatu dezynfekującego realizowany jest za pomocą trzech listew natryskowych umieszczonych - z tyłu urządzenia i po jego bokach. Dwie boczne i jedna centralna listwa natryskowa dają łączną szerokość natrysku pomiędzy 2,5-3,0m. Dzięki wysokiemu umieszczeniu bocznych listew urządzenie dezynfekuje również ściany i inne przedmioty do wysokości 1,5-2,0m. Podczas funkcji dezynfekcji preparat dezynfekujący wlewamy do zbiornika wody czystej. Podczas użytkowania funkcji dezynfekcji automaty pracują około 2,5 razy dłużej na jednym ładowaniu baterii niż podczas funkcji mycia posadzki.

#### **UWAGA!**

**Do dezynfekcji za pomocą urządzeń Numatic nie wolno używać środków na bazie alkoholu!**



#### **Dane techniczne**

Wydajność teoretyczna natrysku	~10.000 m <sup>2</sup> /h
Szerokość natrysku	2,5-3,0m
Wysokość natrysku bocznego	do 2m



**Cena sugerowana zestawu od 2.499zł netto**

Montaż realizowany tylko przez autoryzowany serwis Numatic.

# Numatic TGB 1840G

## kompaktowy automat zasilany bateryjnie z funkcją dezynfekcji posadzek

Profesjonalny automat z funkcją dezynfekcji, przeznaczony do powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). **Automat jest standardowo wyposażony w specjalny układ natryskowy do dezynfekcji posadzek. Urządzenie dezynfekuje posadzki poprzez natrysk realizowany za pomocą dysz umieszczonych z tyłu maszyny. Funkcja natrysku środka dezynfekującego może być stosowana z wyłączeniem funkcji mycia posadzki. Szerokość natrysku wynosi ~600mm.** Podczas funkcji dezynfekcji preparat dezynfekujący wlewamy do zbiornika wody czystej. Urządzenie posiada ramę nośną wykonaną ze stali, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam® odpornego na uderzenia, oraz łatwy dostęp do wszystkich podzespołów. Przeznaczona jest do codziennej dezynfekcji posadzek twardych na małych powierzchniach oraz w trudno dostępnych miejscach. Komfort pracy zwiększają dwie baterie (2szt x 18Ah każda) dostarczane w standardzie, dzięki czemu można korzystać z jednej ładując drugą.

### UWAGA!

**Do dezynfekcji za pomocą urządzeń Numatic nie wolno używać środków na bazie alkoholu!**



### DANE TECHNICZNE

#### Parametry funkcji dezynfekcji

Wydajność teoretyczna dezynfekcji	~2500m <sup>2</sup> /h
Czas dezynfekcji na 1 zbiorniku	do 20 minut
Szerokość natrysku dezynfekcji	600mm
Czas pracy w trybie dezynfekcji	do 3 godzin

#### Zasilanie (24V)

Czas pracy z jedną baterią	Baterie 2x18Ah do 3 godzin
Pojemność zbiornika	1x 18 l
Waga	52 kg (z jedną baterią)
Wymiary	620x850x1132 mm

### Wyposażenie standardowe:

- listwa natryskowa
- pompa natryskowa
- zewnętrzna ładowarka wraz z przewodem ładującym
- dwie baterie 2x 18Ah
- automat gotowy do pracy

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

# Numatic CRG 8055

**Kompaktowy automat szorująco – zbierający  
zasilany bateryjnie, z siedziskiem, z trakcją  
oraz z funkcją dezynfekcji posadzek**

Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający z funkcją dezynfekcji, przeznaczony do powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). **Automat jest standardowo wyposażony w specjalny układ natryskowy do dezynfekcji posadzek za automatem. Urządzenie może myć posadzkę lub ją dezynfekować poprzez natrysk realizowany za pomocą trzech listew natryskowych umieszczonych z tyłu. Funkcja natrysku środka dezynfekującego może być stosowana jedynie zamiennie zamiast funkcji mycia posadzki. Listwa dolna pozwala na dezynfekcję powierzchni podłogowych natomiast dwie listwy boczne na dezynfekcję ścian oraz innych przedmiotów do wysokości 2m. Natrysk bocznych dysz można dodatkowo wyłączyć.** Podczas funkcji dezynfekcji preparat dezynfekujący wlewamy do zbiornika wody czystej. Automat posiada solidną ramę nośną malowaną proszkowo oraz zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam® odpornego na uderzenia. Łatwy dostęp do wszystkich podzespołów, wygodne napełnianie wodą czystą za pomocą węża elastycznego umieszczonego przy siedzisku operatora oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez wężę spustowe skutecznie ułatwiają codzienną pracę. Urządzenie jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia średnich wielkościowo powierzchni. Komfort pracy zwiększa wbudowany regulator podawania wody myjącej (0-3L/min), łatwość utrzymania maszyny w czystości oraz zintegrowana ładowarka.

## **UWAGA!**

**Do dezynfekcji za pomocą urządzeń Numatic nie wolno używać środków na bazie alkoholu!**



### **Parametry funkcji dezynfekcji**

Wydajność teoretyczna dezynfekcji	~10.000 m <sup>2</sup> /h
Czas dezynfekcji na 1 zbiorniku	do 2 godzin
Szerokość natrysku dezynfekcji	2,5-3,0m
Czas pracy w trybie dezynfekcji	do 7 godzin

### **Parametry funkcji mycia**

Wydajność teoretyczna mycia	~2.310 m <sup>2</sup> /h
Szerokość pracy podczas mycia	550 mm
Moc silnika szczotki	1x 600 W
Moc silnika ssawy	1x 400 W
Moc silnika trakcji	1x 400 W
Zasilanie (24V)	100 / 120 Ah
Czas pracy	2 - 3 godziny
Obroty	150 obr./min.
Szerokość szczotki	1x 550 mm
Szerokość pad	1x 20"
Pojemność zbiornika	2x 80 l
Waga z bateriami	280 kg (bez wody)
Wymiary (sz. x dł. x w.)	600x1460x1160mm

### **Wyposażenie standardowe:**

- szczotka czyszcząca 550mm
- ssawa zbierająca
- baterie żelowe 100Ah (do 2 godzin pracy) lub 120Ah (do 3 godzin pracy)
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- wbudowany układ dezynfekujący z listwą o szerokości natrysku 2,5-3,0m

### **Wyposażenie opcjonalne:**

- uchwyt padów 20"



# Numatic CRG 8072

## Kompaktowy automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie, z siedziskiem, z trakcją oraz z funkcją dezynfekcji posadzek

Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający z funkcją dezynfekcji, przeznaczony do powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). **Automat jest standardowo wyposażony w specjalny układ natryskowy do dezynfekcji posadzek za automatem. Urządzenie może myć posadzkę lub ją dezynfekować poprzez natrysk realizowany za pomocą trzech listew natryskowych umieszczonych z tyłu. Funkcja natrysku środka dezynfekującego może być stosowana jedynie zamiennie zamiast funkcji mycia posadzki. Listwa dolna pozwala na dezynfekcję powierzchni podłogowych natomiast dwie listwy boczne na dezynfekcję ścian oraz innych przedmiotów do wysokości 2m. Natrysk bocznych dysz można dodatkowo wyłączyć.** Podczas funkcji dezynfekcji preparat dezynfekujący wlewamy do zbiornika wody czystej. Automat posiada solidną ramę nośną malowaną proszkowo oraz zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam® odpornego na uderzenia. Łatwy dostęp do wszystkich podzespołów, wygodne napełnianie wodą czystą za pomocą węża elastycznego umieszczonego przy siedzisku operatora oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez węże spustowe skutecznie ułatwiają codzienną pracę. Urządzenie jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia średnich wielkościowo powierzchni. Komfort pracy zwiększa wbudowany regulator podawania wody myjącej (0-3L/min), łatwość utrzymania maszyny w czystości oraz zintegrowana ładowarka.

### UWAGA!

**Do dezynfekcji za pomocą urządzeń Numatic nie wolno używać środków na bazie alkoholu!**



#### Parametry funkcji dezynfekcji

Wydajność teoretyczna dezynfekcji	~10.000 m <sup>2</sup> /h
Czas dezynfekcji na 1 zbiorniku	do 2 godzin
Szerokość natrysku dezynfekcji	2,5-3,0m
Czas pracy w trybie dezynfekcji	do 7 godzin

#### Parametry funkcji mycia

Wydajność teoretyczna mycia	~3.000 m <sup>2</sup> /h
Szerokość pracy podczas mycia	720 mm
Moc silnika szczotki	1x 600 W
Moc silnika ssawy	1x 400 W
Moc silnika trakcji	1x 400 W
Zasilanie (24V)	120 Ah
Czas pracy	3 godziny
Obroty	150 obr./min.
Szerokość szczotki	2x 370 mm
Szerokość pad	2x 14"
Pojemność zbiornika	2x 80 l
Waga z bateriami	300 kg (bez wody)
Wymiary (sz. x dł. x w.)	800x1460x1160mm

#### Wyposażenie standardowe:

- szczotki czyszczące 2x 370mm
- ssawa zbierająca
- baterie żelowe 120Ah
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- wbudowany układ dezynfekujący z listwą o szerokości natrysku 2,5-3,0m

#### Wyposażenie opcjonalne:

- uchwyt padów 2x 14"

# Numatic Vario TRO 650G

**automat szorująco – zbierający  
zasilany bateryjnie, z siedziskiem, z trakcją  
oraz z funkcją dezynfekcji posadzek**

Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający z funkcją dezynfekcji, przeznaczony do powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). **Automat jest standardowo wyposażony w specjalny układ natryskowy do dezynfekcji posadzek za automatem. Urządzenie może myć posadzkę lub ją dezynfekować poprzez natrysk realizowany za pomocą trzech listew natryskowych umieszczonych z tyłu. Funkcja natrysku środka dezynfekującego może być stosowana jedynie zamiennie zamiast funkcji mycia posadzki. Listwa dolna pozwala na dezynfekcję powierzchni podłogowych natomiast dwie listwy boczne na dezynfekcję ścian oraz innych przedmiotów do wysokości 2m. Natrysk bocznych dysz można dodatkowo wyłączyć.** Podczas funkcji dezynfekcji preparat dezynfekujący wlewamy do zbiornika wody czystej. Automat posiada solidną ramę nośną malowaną proszkowo, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam® odpornego na uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz rozsuwane osłony boczne ułatwiające montaż szczotek. Maszyna przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia dużych wielkościami powierzchni. Wygodne, nisko umieszczone napełnianie wodą czystą oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez duże węże spustowe. Komfort pracy zwiększa łatwość utrzymania maszyny w czystości oraz zintegrowana ładowarka.

### **UWAGA!**

**Do dezynfekcji za pomocą urządzeń Numatic nie wolno używać środków na bazie alkoholu!**



#### **Parametry funkcji dezynfekcji**

Wydajność teoretyczna dezynfekcji	~10.000 m <sup>2</sup> /h
Czas dezynfekcji na 1 zbiorniku	do 3 godzin
Szerokość natrysku dezynfekcji	2,5-3,0m
Czas pracy w trybie dezynfekcji	do 8 godzin

#### **Parametry funkcji mycia**

Wydajność teoretyczna mycia	~2.700 m <sup>2</sup> /h
Szerokość pracy podczas mycia	650 mm
Moc silnika szczotki	2x 300 W
Moc silnika ssawy	1x 600 W
Moc silnika trakcji	1x 600 W
Zasilanie (24V)	200 Ah
Czas pracy	3,5 godziny
Obroty	200 obr./min.
Szerokość szczotki	2x 330 mm
Szerokość pad	2x 13"
Pojemność zbiornika	2x 120 l
Waga z bateriami	436 kg (bez wody)
Wymiary (sz. x dł. x w.)	1676x1425x1054mm

#### **Wyposażenie standardowe:**

- szczotki czyszczące 2x 330mm
- ssawa zbierająca 1080mm
- baterie żelowe 200Ah oraz wbudowany prostownik z przewodem ładującym
- wbudowany układ dezynfekujący z listwą o szerokości natrysku 2,5-3,0m

#### **Wyposażenie opcjonalne:**

- uchwyty padów 2x 13"

# Numatic

## Vario TTV678G 300

**automat szorująco – zbierający  
zasilany bateryjnie, z siedziskiem, z trakcją  
oraz z funkcją dezynfekcji posadzek**

Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający z funkcją dezynfekcji, przeznaczony do powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). **Automat jest standardowo wyposażony w specjalny układ natryskowy do dezynfekcji posadzek za automatem. Urządzenie może myć posadzkę lub ją dezynfekować poprzez natrysk realizowany za pomocą trzech listew natryskowych umieszczonych z tyłu. Funkcja natrysku środka dezynfekującego może być stosowana jedynie zamiennie zamiast funkcji mycia posadzki. Listwa dolna pozwala na dezynfekcję powierzchni podłogowych natomiast dwie listwy boczne na dezynfekcję ścian oraz innych przedmiotów do wysokości 2m. Natrysk bocznych dysz można dodatkowo wyłączyć.** Podczas funkcji dezynfekcji preparat dezynfekujący wlewamy do zbiornika wody czystej. Automat posiada solidną ramę nośną malowaną proszkowo, zbiorniki wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa Structufoam®, napęd na przednie koło, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz rozsuwane osłony boczne ułatwiające montaż szczotek. Maszyna przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia dużych wielkościowo powierzchni. Komfort pracy zwiększa wygodne napełnianie wodą czystą otworem umieszczonym na niewielkiej wysokości, szybkie wylewanie wody poprzez węże spustowe o dużej średnicy, łatwość utrzymania maszyny w czystości dzięki przechylnemu zbiornikowi, zespół bezobsługowych baterii żelowych GelTec podzielony na segmenty o wadze 32kg każdy oraz wbudowana w urządzenie ładowarka sieciowa.

### UWAGA!

**Do dezynfekcji za pomocą urządzeń Numatic nie wolno używać środków na bazie alkoholu!**



#### Parametry funkcji dezynfekcji

Wydajność teoretyczna dezynfekcji	~10.000 m <sup>2</sup> /h
Czas dezynfekcji na 1 zbiorniku	do 3 godzin
Szerokość natrysku dezynfekcji	2,5-3,0m
Czas pracy w trybie dezynfekcji	do 12 godzin

#### Parametry funkcji mycia

Wydajność teoretyczna mycia	~5.000 m <sup>2</sup> /h
Szerokość pracy podczas mycia	850 mm
Moc silnika szczotki	3x 400 W
Moc silnika ssawy	1x 600 W
Moc silnika trakcji	1x 600 W
Zasilanie (24V)	300 Ah
Czas pracy	6 godzin
Obroty	50-200 obr./min.
Szerokość szczotki	3x 300 mm
Szerokość pad	3x 12"
Pojemność zbiornika	2x 120 l
Waga z bateriami	500 kg (bez wody)
Wymiary (sz. x dł. x w.)	1050 x 1676 x 1425

#### Wyposażenie standardowe:

- szczotki czyszczące 3x 300 mm
- ssawa zbierająca 1050 mm
- baterie żelowe 300Ah oraz wbudowana ładowarka z przewodem ładującym
- wbudowany układ dezynfekujący z listwą o szerokości natrysku 2,5-3,0m

#### Wyposażenie opcjonalne:

- uchwyt padów 3x 12"
- węższa ssawa zbierająca (860mm lub 960mm)



# Numatic

## Vario TTV678G 400

**automat szorująco – zbierający  
zasilany bateryjnie, z siedziskiem, z trakcją  
oraz z funkcją dezynfekcji posadzek**

Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający z funkcją dezynfekcji, przeznaczony do powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). **Automat jest standardowo wyposażony w specjalny układ natryskowy do dezynfekcji posadzek za automatem. Urządzenie może myć posadzkę lub ją dezynfekować poprzez natrysk realizowany za pomocą trzech listew natryskowych umieszczonych z tyłu. Funkcja natrysku środka dezynfekującego może być stosowana jedynie zamiennie zamiast funkcji mycia posadzki. Listwa dolna pozwala na dezynfekcję powierzchni podłogowych natomiast dwie listwy boczne na dezynfekcję ścian oraz innych przedmiotów do wysokości 2m. Natrysk bocznych dysz można dodatkowo wyłączyć.** Podczas funkcji dezynfekcji preparat dezynfekujący wlewamy do zbiornika wody czystej. Automat posiada solidną ramę nośną malowaną proszkowo, zbiorniki wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa Structufoam®, napęd na przednie koło, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz rozsuwane osłony boczne ułatwiające montaż szczotek. Maszyna przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia dużych wielkościowo powierzchni. Komfort pracy zwiększa wygodne napełnianie wodą czystą otworem umieszczonym na niewielkiej wysokości, szybkie wylewanie wody poprzez węże spustowe o dużej średnicy, łatwość utrzymania maszyny w czystości dzięki przechylnemu zbiornikowi, zespół bezobsługowych baterii żelowych GelTec podzielony na segmenty o wadze 32kg każdy oraz wbudowana w urządzenie ładowarka sieciowa.

### UWAGA!

**Do dezynfekcji za pomocą urządzeń Numatic nie wolno używać środków na bazie alkoholu!**



#### Parametry funkcji dezynfekcji

Wydajność teoretyczna dezynfekcji	~10.000 m <sup>2</sup> /h
Czas dezynfekcji na 1 zbiorniku	do 3 godzin
Szerokość natrysku dezynfekcji	2,5-3,0m
Czas pracy w trybie dezynfekcji	do 16 godzin

#### Parametry funkcji mycia

Wydajność teoretyczna mycia	~5.000 m <sup>2</sup> /h
Szerokość pracy podczas mycia	850 mm
Moc silnika szczotki	3x 400 W
Moc silnika ssawy	1x 600 W
Moc silnika trakcji	1x 600 W
Zasilanie (24V)	400 Ah
Czas pracy	8 godzin
Obroty	50-200 obr./min.
Szerokość szczotki	3x 300 mm
Szerokość pad	3x 12"
Pojemność zbiornika	2x 120 l
Waga z bateriami	564 kg (bez wody)
Wymiary (sz. x dł. x w.)	1050 x 1676 x 1425

#### Wyposażenie standardowe:

- szczotki czyszczące 3x 300 mm
- ssawa zbierająca 1050 mm
- baterie żelowe 400Ah oraz wbudowana ładowarka z przewodem ładującym
- wbudowany układ dezynfekujący z listwą o szerokości natrysku 2,5-3,0m

#### Wyposażenie opcjonalne:

- uchwyt padów 3x 12"
- węższa ssawa zbierająca (860mm lub 960mm)